



ДУБ АВ БЕЛЫЙ

Инженерный 2-слойный паркет Дуб АВ Белый производится из дуба с некоторыми вариациями цвета и маленькими сучками. Доска покрыта белым натуральным маслом. Упаковка продукта включает в себя левые и правые доски для укладки “английская елка” или других узоров.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА		ФАКТЫ		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Артикул	111PAVEKFVKE050	Древесина верхнего слоя	Дуб	Влажность	EN13183	7%±2%
Код EAN	7393969038805		Дизайн	1-полосный	Минимальная средняя плотность кг/м3	>500
Покрытие	Масло Паркет сразу после укладки следует покрыть маслом для ухода.	Сортировка	Calm	Огнестойкость	EN13501-1	Cfl-s1
		Ассортимент	Kährs Master	Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1
Размеры	490 x 70 x 11 mm	Коллекция	Студии Коллекция	Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Вес упаковки	13,43 кг	Возможность шлифовки	2-3 раза	TestBreakingStrength		NPD
Площадь упаковки	2.1	Натуральный цвет/Тонировка	Тонированный	Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
AreaPerPalletM2	0	Твёрдость (шкала Бринелля)	3,7	Тепловое сопротивление		.08 (m2K/W)
Информация об упаковке	Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.	Замковая система	Гребень-Паз	Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
		Подогрев пола	да	TestCarb2		Compliant
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ		Гарантия	30 лет			
		Верхний слой	Твердая древесина			
		Толщина верхнего слоя	4 mm mm			
ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА		Толщина	11 mm			
		Метод укладки	приклеивание к основанию			

Тонированный паркет - заметное изменение цвета с течением времени.

Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.